


Aparat încadrat pentru tavan modular 600 x 600 mm. Corp din tablă de oțel vopsit în alb. Difuzor prismatic din plastic. Sursă de iluminare cu LED de putere medie.

Cerere	Intern	Tip	Independentă
Instalare	Carcase cu montare la nivel	Dimensiuni (mm)	600 x 600
Rezistență mecanică	IK03	Tensiune	220 - 240 V/ 50 - 60 Hz
Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - Independentă	Alimentarea sistemului	28 W
Greutate (kg)	4.3	Lampă	LED
Culoare	Alb	Puterea luminoasă (lm)	3100
Optică	Închisă/deschisă la culoare	Grad IP	IP20
Clasa de izolație	I	Tip driver	LED driver curent constant
Temperatură de funcționare	-25 +25 °C	UGR	<16
Garanție	5 ani	Temperatura de culoare	4000 K (CRI>80)
Tipul sursei de lumină	LED - Nu poate fi înlocuit	Clasa de eficiență a LED-urilor integrate	A++ / A++
Electrocod	2419	Durată DE VIAȚĂ LED (L80B50)	50000 h

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK
IK03



IP
IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

STANDARDS/APPROVALS

