




Armătură rutieră cu optică rutieră și întreținere simplificată, constând DIN capac, cadru și fixare pe stâlp în turnare sub presiune DIN aluminiu acoperit cu pulbere: aluminiu cu conținut scăzut de cupru DIN poliester acoperit cu pulbere după pretratare, pentru o rezistență crescută la coroziune. Grile de ventilație laterale PA6. Sistem optic realizat cu lentile DIN metacrilat, alcătuit DIN mai multe lentile diferite care, cu o singură distribuție fotometrică și variind parametrii de instalare și numărul de motoare instalate, permit îndeplinirea cerințelor rutiere obligatorii. Imunitate comună la supratensiuni de până la 12kV, conform IEC EN 61000-4-5 (emisă de o terță parte) fără ajutorul unor dispozitive de protecție suplimentare. Poate fi utilizată la o temperatură ambiantă de până la 50°C, dar cu reducerea curentului de alimentare, așa cum este indicat în Manualul de instrucțiuni.

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
| Cerere | Extern | Serie | STREET [O3] |
| Tip | Programabil (5 pași) | Grad IP | IP66 |
| Rezistență mecanică | CORP IK08 - LENTILĂ IK06 | Clasa de izolație | II |
| Înclinare reglabilă | Suport ±20° - cap stâlp 0°+20° | Suprafața maximă expusă vântului | 0.26 m ² |
| Temperatură de funcționare | -25 +25 °C | Greutate (kg) | 10.3 |
| Culoare | Grafit / Aluminiu | Distanța minimă față de obiectul iluminat | 1 m |
| Tensiune | 220/240 V - 50/60 Hz - De sine stătător și/sau programabil în 5 pași | Lampă | LED |
| Alimentarea sistemului | 131 W | Optică | ST2 - ULOR: 0% |
| Tensiune | 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz | Temperatura de culoare | 4000 K (CRI>70) |
| Curent LED | 700 mA | Număr de module | 4 (4x16 LED) |
| Fluxul nominal (lm) | 15370 | Puterea luminoasă (lm) | 13480 |
| Risc fotobiologic | RG1/RG2 @ 20cm | Durată DE VIAȚĂ LED (L80B10) | 100000 h |
| Durată DE VIAȚĂ LED (L90B20) | 50000 h | Garanție | 5 ani |
| Electrocod | 244C | Capacitate de înlocuire a ansamblului de lumină | De către profesioniști |
| Posibilitate de înlocuire a aparatului de | De către profesioniști | | |

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

CORP IK08 -
LENTILĂ IK06



0.26 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS

