



Corp de iluminat pentru alei/grădini din aluminiu turnat, vopsit cu pulbere de poliester, după pasivare trivalentă. Protecție din plastic. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Sursă principală de iluminare cu LED activată de la o sursă normală de alimentare, LED secundar cu lentilă pentru efect spot.

Clasa de izolație	I	Culoare	Aluminiu
Grad IP	IP65	Lampă	LED
Rezistență mecanică	IK10	Tensiune	220-230 V - 50/60 Hz
Nr. de lămpi	6+3	Lampă de semnalizare luminoasă	Alb
Lampă principală	LED alb - 5000 K	Greutate (kg)	4.8
Cerere	Extern	Înălțime (H) (mm)	550
Alimentarea sistemului	27 W	Garanție	Poate fi extins
Temperatură de funcționare	-25 +25 °C	Tip driver	LED driver curent constant
Clasa de eficiență a LED-urilor integrate	A++ / A++	Tipul sursei de lumină	LED - Nu poate fi înlocuit
Electrocod	244C	Poluarea luminoasă	cd/klm

#### DIMENSIONAL



#### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP65



IK  
IK10



CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER



#### STANDARDS/APPROVALS

