






Stațiile de încărcare I-ON cu montaj pe podea sunt soluțiile JOINON pentru accesul public și semipublic, concepute pentru încărcarea vehiculelor electrice și pentru a rezista la orice tip de uzură, inclusiv la impact, stres, vandalism și agenți atmosferici. Acestea sunt primele și singurele de pe piață garantate cu un grad de protecție IP55. Designul hexagonal special permite adaptarea unităților în orice context urban și configurație de parcare, cu accent pe User Experience pentru șofer. Acestea sunt disponibile cu grafica standard JoinOn, care poate fi personalizată la cerere.

INTRARE		- Priză/Conector Nr. (Tip)	2 (priză tip 2, cu obturatoare)
Terminale	2 x (3 x 10 mm ²)	Activare încărcare	Acces gratuit
Curent nominal	64 A	Interfață utilizator	LED RGB și afișaj TFT
Putere totală	15 Kilowatt	Conectivitate	Nu
IESIRE		- CARACTERISTICI MECANICE	-
Tensiune nominală	230 V	Montaj și instalare	Consolă de montare pe perete
Culoare	Gri, panou față RAL 7011	Putere max.	7,4 kW per priză
Material	Tablă de oțel	Disjunctor termo-magnetic	Nu este prezent în momentul de față
Tratamente externe	Anti-corozivitate și anti-graffiti	Tip de protecție la curent rezidual	Nu este prezent în momentul de față
Grad IP	IP55	Wattmetru	Nu
Rezistență mecanică	IK10	Verificare scurgeri CC	Nu este prezent în momentul de față
Temperatură de funcționare	-25 +50 °C	Protecții electrice cu repornire automată	Nu
Personalizări	Da (față)		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

