






Stațiile de încărcare I-ON cu montaj pe podea sunt soluțiile JOINON pentru accesul public și semipublic, concepute pentru încărcarea vehiculelor electrice și pentru a rezista la orice tip de uzură, inclusiv la impact, stres, vandalism și agenți atmosferici. Acestea sunt primele și singurele de pe piață garantate cu un grad de protecție IP55. Designul hexagonal special permite adaptarea unităților în orice context urban și configurație de parcare, cu accent pe User Experience pentru șofer. Acestea sunt disponibile cu grafica standard JoinOn, care poate fi personalizată la cerere.

INTRARE		- Priză/Conector Nr. (Tip)	1 (Tip 2 antivandal, cu obturator) + 1 (Tip F)
Terminale	1 x (5 x 10 mm ²) + 1 x (3 x 6 mm ²)	Activare încărcare	De la distanță, prin OCPP 1.6J
Curent nominal	42 A	Interfață utilizator	LED RGB și afișaj TFT
Putere totală	25 Kilowatt	Conectivitate	LAN,4G
IESIRE		- CARACTERISTICI MECANICE	-
Tensiune nominală	400 V	Montaj și instalare	Consolă de montare pe perete
Culoare	Gri, panou față RAL 7011	Putere max.	22 kW per priză (2,3 kW pentru tipul F)
Material	Tablă de oțel	Disjunctori termo-magnetici	Nu este prezent în momentul de față
Tratamente externe	Anti-coroziv și anti-grafiti	Tip de protecție la curent rezidual	Nu este prezent în momentul de față
Grad IP	IP54	Wattmetru	Yes (Type MID)
Rezistență mecanică	IK10	Verificare scurgeri CC	Nu este prezent în momentul de față
Temperatură de funcționare	-25 +50 °C	Protecții electrice cu repornire automată	Nu este prezent în momentul de față
Personalizări	Da (față)		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP54

IK10

STANDARDS/APPROVALS

