



Çok çeşitli kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma yönetimi. Chorus modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak üzere beş renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modül olarak mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutular için montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.

Kategori	Dimmerler	Malzeme	Teknopolimer
Modül sayısı	1	besleme voltaj	230V ac - 50 Hz
Kumanda	Pako	LED colour	Amber
Renk	parlak beyaz	Kablolama terminalleri	Vidalı
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	Maks. 1,5	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	Maks. 2,5
elektrik transf. 12Vac halojen lambalı	10 ÷ 160 W	230V akkor/halojen lambalar	10 ÷ 160 W
230V LED lambalar	4 ÷ 160W	Standart	EN 60669-2-1; 2014/35/AB; 2014/30/AB

STANDARDS/APPROVALS

