




SYSTEM ev tipi ürün yelpazesine mükemmel şekilde entegre edilebilen ve konut, ticari ve endüstriyel sektörlerin yüksek korumalı kurulum gereksinimlerini karşılayabilen eksiksiz, çok yönlü bir modüler konteyner sistemi. 27 COMBI serisi, hem IP40 versiyonunda hem de IP55, IP65 ve IP66 koruma sınıfına sahip su geçirmez versiyonlarda mevcuttur ve aşırı atmosferik koşullara maruz kalan tüm dış mekan uygulamaları için önerilir.

Renk	Gri RAL 7035	İtiş yeri deliği adedi Ø23	Yanlarda 1 / Alta 1
Kablo rakorlu delik sayısı Ø 23	1	delik tipi	Aletle çıkarılabilir
IP derecesi	IP44	Yalıtım sınıfı	II
Kapak vidaları	Korozyona dayanıklı çelik	Tork vida sıkıştırma	0.8 Newton/metre
Dış boyut LxHxD (mm)	64x80x97	Nominal voltaj	230 V ac
Nominal akım (A)	16	Kutup adedi	2P+T
Referans h	6	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Standart	IEC 309
Kurulum sıcaklığı	-25 +60 °C	Elektrodot	2210




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP44



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

