




SYSTEM ev tipi ürün yelpazesine mükemmel şekilde entegre edilebilen ve konut, ticari ve endüstriyel sektörlerin yüksek korumalı kurulum gereksinimlerini karşılayabilen eksiksiz, çok yönlü bir modüler konteyner sistemi. 27 COMBI serisi, hem IP40 versiyonunda hem de IP55, IP65 ve IP66 koruma sınıfına sahip su geçirmez versiyonlarda mevcuttur ve aşırı atmosferik koşullara maruz kalan tüm dış mekan uygulamaları için önerilir.

Tanım	Priz 2P+T - 13A	Voltaj	250 V ac
Renk	Gri RAL 7035	İtiş yeri deliği adedi Ø23	Yanlarda 3 / Altta 1
Kablo rakortlu delik sayısı Ø 23	1	delik tipi	Aletle çıkarılabilir
IP derecesi	IP40	Yalıtım sınıfı	II
Özellikler	İngiliz Standardı	Kapak vidaları	Korozyona dayanıklı çelik
Tork vida sıkıştırma	0.8 Newton/metre	Dış boyut LxHxD (mm)	66x82x55
Akkor Tel Deneyi:	650 °C	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Standart	IEC 60884-1	Kurulum sıcaklığı	-25 +60 °C
Elektrokod	0131		

DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

