



#### Tanım MİNYATÜR DEVRE KESİCİ

Kod MT 60

Kutup adedi 2P

Modül sayısı 2


Nominal akım 40 A

Kıvrım B

Nominal voltaj 230-400 V

|                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Standart                             | EN 60898, EN 60947-2                          | Nominal frekans (Hz)                    | 50/60 Hz                                      |
| Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn) | 6000 A  | Kesme kapasitesi EN 60898 400V (Icn)    | 6000 A  |
| Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics)      | 1 x Icn                                       | Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn)       | 20 kA   |
| Kesme kapasitesi EN -2 400V (Icn)    | 10 kA   | Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics)       | 75% Icu                                       |
| Yalıtım voltajı (Ui)                 | 500 V   | Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp) | 4 kV  |
| Minimum çalışma voltajı:             | 12V ac/dc                                     | Maksimum çalışma voltajı                | 440V AC / 220V DC                             |
| Elektrik dayanıklılığı               | 10000   | Mekanik dayanıklılık                    | 20,000  |
| sert kablosu kesiti                  | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> | esnek kablosu kesiti                    | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |
| Nominal sıkıştırma torku             | 2 Nm  | Çalıştırma sıcaklığı                    | -25 +60 °C                                    |
| Depolama sıcaklığı                   | -40 +70 °C                                    | Elektrokod                              | 1411  |

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

