



#### Tanım MİNYATÜR DEVRE KESİCİ

Kod MT 45

Kutup adedi 1P

Modül sayısı 1


Nominal akım 20 A

Kıvrım B

Nominal voltaj 230-400 V

Standart	IEC EN 60898-1	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn)	4500 A	Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics)	1 x Icn
Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn)	6 kA	Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Yalıtım voltajı (Ui)	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV
Minimum çalışma voltajı:	12V ac/dc	Maksimum çalışma voltajı	440 V a.c. / 250 V d.c
Elektrik dayanıklılığı	10000	Mekanik dayanıklılık	20,000
sert kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	esnek kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Nominal sıkıştırma torku	2 Nm	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +70 °C
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C		

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

