



Tanım MİNYATÜR DEVRE KESİCİ

Kod MT 60

Kutup adedi 4P

Modül sayısı 4


Nominal akım 6 A

Kıvrım D

Nominal voltaj 230-400 V

Standart	EN 60898, EN 60947-2	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn)	6000 A	Kesme kapasitesi EN 60898 400V (Icn)	6000 A
Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics)	1 x Icn	Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn)	20 kA
Kesme kapasitesi EN -2 400V (Icn)	10 kA	Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Yalıtım voltajı (Ui)	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV
Minimum çalışma voltajı:	12V ac/dc	Maksimum çalışma voltajı	440V AC / 220V DC
Elektrik dayanıklılığı	10000	Mekanik dayanıklılık	20,000
sert kablosu kesiti	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$	esnek kablosu kesiti	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Nominal sıkıştırma torku	2 Nm	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Elektrokod	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

