



#### Tanım MİNYATÜR DEVRE KESİCİ

Kod MT 100

Kutup adedi 2P

Modül sayısı 2


Nominal akım 10 A

Kıvrım D

Nominal voltaj 230-400 V

Standart	EN 60898, EN 60947-2	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn)	10000 A	Kesme kapasitesi EN 60898 400V (Icn)	10000 A
Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics)	0.75 x Icn	Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn)	30 kA
Kesme kapasitesi EN -2 400V (Icn)	20 kA	Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Yalıtım voltajı (Ui)	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV
Minimum çalışma voltajı:	12V ac/dc	Maksimum çalışma voltajı	440V AC / 220V DC
Elektrik dayanıklılığı	10000	Mekanik dayanıklılık	20,000
sert kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	esnek kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Nominal sıkıştırma torku	2 Nm	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Elektrokod	1411

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

