



Tanım MİNYATÜR DEVRE KESİCİ

Kod MT 100

Kutup adedi 4P

Modül sayısı 4


Nominal akım 4 A

Kıvrım D

Nominal voltaj 230-400 V

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Standart | EN 60898, EN 60947-2 | Nominal frekans (Hz) | 50/60 Hz |
| Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn) | 10000 A | Kesme kapasitesi EN 60898 400V (Icn) | 10000 A |
| Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics) | 0.75 x Icn | Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn) | 25 kA |
| Kesme kapasitesi EN -2 400V (Icn) | 15 kA | Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics) | 50% Icu |
| Yalıtım voltajı (Ui) | 500 V | Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp) | 4 kV |
| Minimum çalışma voltajı: | 12V ac/dc | Maksimum çalışma voltajı | 440V AC / 220V DC |
| Elektrik dayanıklılığı | 10000 | Mekanik dayanıklılık | 20,000 |
| sert kablosu kesiti | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² | esnek kablosu kesiti | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² |
| Nominal sıkıştırma torku | 2 Nm | Çalıştırma sıcaklığı | -25 +60 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 +70 °C | Elektrokod | 1411 |

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

