




Fiberglas ile güçlendirilmiş polyester malzemeden yapılmış su geçirmez siva üstü montaj levhaları serisi. IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87). IP66 koruma sınıfına sahip 7 boyutta, şeffaf ve siyah kapı versiyonları mevcuttur. Metalden yapılmış Fast&Easy aksesuarları, panolara 250A'e kadar modüler cihazların ve kompakt şalterlerin takılmasına izin vererek montaj sürelerini %40'a kadar azaltır. İç ve dış mekan uygulamaları için otomasyon ve dağıtım için belirtilmiştir.

Akkor Tel Deneyi:	650 °C	Yalıtım voltajı (Ui)	1000 V
Standart	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Siva üstü montaj aksesuarı	GW46446-GW46451
Çifte yalıtım onarım kiti	GW46526	Bilyeli termo sıcaklık	200 °C
Nominal boyut LxHxD (mm)	515x650x250	Yalıtım voltajı	1000 V EN 62208'ye göre, hem ac'de hem dc'de dayanıklı
Aile	46 QP	Maksimum nominal yalıtım voltajı (Ui)	690 V
Kilit sayısı	2	Dağıtılabilir güç A (W)	126
Dağıtılabilir güç B (W)	106	Yalıtım sınıfı	II
IP derecesi	IP66	Direnç dayanıklı	Alt IK10
Fonksiyonel boyut LxHxD (mm)	518,5x653,5x250	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrokod	0321
Kapak tipi	Cam kapak	Renk	Gri RAL 7035
Özellikler	UV rezistans (EN 62208)	Malzeme	polyester
Modül sayısı EN 50022	96 (24x4)		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C



200 °C



EN 62208

1000 V EN 62208'ye göre, hem ac'de hem dc'de dayanıklı



II

IP

IP66

IK

Alt IK10



HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir



EN 62208

UV rezistans (EN 62208)

STANDARDS/APPROVALS

