




Şantiyeler için Q-BOX tipi dağıtım panosu, atmosferin neden olduğu aşınma, darbe ve stresin etkilerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 63 A'ya kadar kilitli prizlerle (sigorta tutuculu veya sigortasız) veya IEC 309 tipi prizlerle donatılmış önceden kablolu versiyonları vardır. Kablolu versiyonlar ayrıca acil durum düğmesi gibi aksesuarlarla donatılmıştır. kilitlenebilen kapılar, paslanmaz çelik yırtılmaz kablo sabitleme kancaları ve tahtanın üst kısmında yerleşik taşıma kolları. Şantiyede mümkün olan en iyi konumlandırılmayı sağlamak için 68 Q-BOX ACS levhası yüzeye, zemine monte edilebilir veya direklere takılabilir.

Tip	Q-BOX 6 ACS	Pano tipi	Kablolu
Renk	Açık mavi	Dış boyut LxHxD (mm)	914x821x400
Ağırlık (kg)	30	Standartlarla uyum	EN 61439-4 (ASC)
Özellikler	UV rezistans (EN 62208)	IP derecesi	IP55
Direnç dayanıklı	IK10	Akkor Tel Deneyi	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Yalıtım sınıfı	II
Besleme ünitesi	Sabit fiş 3P+N+T 63A	Kutup adedi	3P+N+T
beslenebilir (KW) güç (kW)	33	Ana anahtar	MCB 63A 4P 6kA
MCB'S MT ana RCCB	RCCB 63A 4P 0,03A - AC tipi	Devre koruması	Sigorta
Priz No.	6	Priz 2P+E 16A - IB	2
Priz 2P+E 16A - IB	2	Priz 3P+E 32A - IB	1
Priz 3P+N+E 32A - IB	1	acil durum butonu	Evet
Elektrokod	139		

### DIMENSIONAL




### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP55

IK  
IK10

GWT  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS

