



PA66'da yapılan kablo bağları, Halojensiz. 2,4x75'ten 9x914 mm'ye kadar 13 boyutta mevcuttur. Seriyi tamamlamak için şunlar da mevcuttur: ağır hizmet tipi kablo bağları, yeniden açılabilir kablo bağları, halkalı kablo bağları ve plakalı kablo bağları.

Renk	Renksiz	Boyutlar LxH (mm)	2.5x100
Malzeme	Poliamid 66	Çekme gerilimi (daN)	8
Terminal tutma kapasitesi	6-21 mm	Etiket	25 x 8 çapraz
Akkor Tel Deneyi:	650 °C	Tip	Etiketli
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrokod	3640
Standart	EN 62775	Dumandan aşınma	< 5%
Aleve karşı dayanıklılık UL 94 ile uyumlu	V2	Kurulum sıcaklığı	-5 +60 °C
Hizmet sıcaklığı aralığı	-40 °C +80 °C (maks. 135 °C)		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca
halojen Free dir

STANDARDS/APPROVALS

CE