



Smart[3] için kablolama versiyonu ile gri PC'den (RAL 7035) yapılmış özel acil durum kiti. 3 saat otonomi için Ni-Mh pillerle donatılmıştır. Sabitleme yayları kullanılarak ünitenin kendisine takılabilir veya 4 mm vidalar kullanılarak duvara/tavana monte edilebilir.

Ağırlık (kg)	1.3	Otonomi	3 h
Yalıtım sınıfı	II	IP derecesi	IP66
Güç besleme pilleri	Değiştirilebilir	Direnç dayanıklı	IK08
Tip	takım	Voltaj	220-240 V - 50/60 Hz
için	Armatür gövdesinde/duvarda/tavanda	Tanım	Akıllı [3] acil durum kiti - kablolama yoluyla
Seri	SMART [3]	panoları	İç
Çalıştırma sıcaklığı	+5 +25 °C	Şarj süresi	24 h
Şarj durumu geri bildirimi	Yeşil LED	Garanti	5 yıl
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Güç girişi	H07RN-F 4x1mm <sup>2</sup> kablo
Priz	4P dişi GW konnektörü	Elektrokod	2434

## DIMENSIONAL

## PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

## TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08



GWT

850 °C

## STANDARDS/APPROVALS

