

## Produktdatenblatt

## GW27073

27 COMBI




Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

Beschreibung	16 Module + 8 DIN TE	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Typ Tür	Fest	Farbe Tür	Rauchglas transparent
Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	18 seitlich / 2 unten	Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar
Schutzart	IP40	Isolations- klasse	<u>II</u>
Schlagfestigkeit	IK07	Konfiguration	Module 4 x 4
Vorgerüstete Kammern	2	Typ Gehäuse	GP
Anz. SYSTEM Module	16	Anz. TE EN 50022	8
Merkmale	Halogenfrei	Deckelschrauben	Edelstahl
Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 Newton/Meter	Außenabmessungen BxHxT (mm)	429x132x95
Verlust- leistung (W)	18	Bemessungs- spannung	400V ac
Bemessungsstrom (In)	32 A	Isolationsspannung (Ui)	750 V
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60670-1 - EN 60670-24	Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE												
Salzlösungen -	Säuren		Basen		Lösungsmittel			Mineral	UV			
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol	öl	Strahlung		
Beständig	B <mark>eding</mark> t be <mark>ständ</mark> ig	Beständig	Beständig	Beständig	B <mark>edin</mark> gt be <mark>stän</mark> dig	Micht beständig	Micht beständig	Micht beständig	B <mark>eding</mark> t be <mark>ständ</mark> ig	Beständig		

## Abmessungen



## Technische Symbole















Normen / Richtlinien



