Produktdatenblatt

GW40162

Baureihe 40 CDI

Hohlwand-Installationsverteiler mit zweipoliger Klemmleiste. Deutscher Standard.

Isolations- klasse	II (gemäß IEC 61140)	Farbe	Weiss RAL 9003
Schutzart	IP40	Installation	Unterputz
Verlust- leistung (W)	19	Schlagfestigkeit	IK08
Farbe Tür	Geschlossen	Klemmleiste N (mm²)	(2x25)+(6x16)+(16x10)
Klemmleiste PE (mm²)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	Anz. TE EN 50022	24+4 (12x2)
Glühdrahtprüfung	850 °C	Wandtyp	Hohlwand
Standard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871	Betriebstemperatur	-15 ÷ +60°C
Electrocod	0320	Kugeldruckprüfung	70 °C
Pol 1 (mm²)	N (2x25)+(6x16)+(16x10)	Pol 2 (mm²)	PE (1x25)+(3x16)+(14x10)

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig

Abmessungen



		A	B	C	N	D	E	F	G	H	P	I	L	M
12M	GW 40 161	338	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	303	298	85
24M	GW 40 162	463	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	428	298	85
36M	GW 40 163	588	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	553	298	85
48M	GW 40 164	713	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	678	298	85

Technische Symbole

EN 61140	IP	IK	GWT	INSTALLATION	
II (gemäß IEC 61140)	IP40	IK08	850 °C	-15 ÷ +60°C	70 °C

Normen / Richtlinien

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Letze Überarbeitung 12/10/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden