



Große Auswahl an Steuergeräten, Steckdosen für die Stromversorgung (gemäß den nationalen und internationalen Normen), Signalabnahme, Klimasteuerung, Komfortmanagement, technische Alarmsignalisierung und Notbeleuchtungsmanagement. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben erhältlich: weiß glänzend, weiß satiniert, naturbeige, schwarz satiniert und titanfarben lackiert sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich mit den ChoruSmart-Rahmen unendlich viele Kombinationen realisieren.

Kategorie	Dimmer	Material	Technopolymer
Anzahl Module	1	Versorgungs- spannung	230V ac - 50 Hz
Betätigung	Drehgriff	LED Farbe	Bernstein
Farbe	Weißer Satin	Anschlussklemmen	Mit Schrauben
Anschluss feindrähtig (mm ²)	Max. 1,5	Anschluss massiv (mm ²)	Max. 2,5
Elektr. Trafos mit 12Vac Halogenlampen	10 ÷ 160 W	230V Glühlampen-Halogenlampen	10 ÷ 160 W
LED Lampen 230V	4 ÷ 160W	Norm	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU

Normen / Richtlinien

