

Produktdatenblatt

GW90988

Baureihe 90 ReStart



Beschreibung Automatische Wiedereinschalteinrichtung

Artikelnr. ReStart Rm PRO 4P

Geeignet für MDC - RCBO's - 1P+N/2P/4P - 100 und 300 mA

Bemessungs- spannung AC 230 V

Bemessungs- strom 6 - 10 - 16 - 20 -25 - 32 A


Anz. TE EN 50022 3

Norm EN 50557

Bemessungs- frequenz (Hz) 50 Hz

Netzform	TT - TN-S	Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung ((Rdo) 2,5 kΩ
Isolationsspannung (Ui)	500 V	Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung	(Rd) 5 kΩ
Bemessungsstoß spannungsfestig	gkeit (Uimp) 4 kV	Max. Betriebsfrequenz	30 Schalt./h
Überspannungs- kategorie	III	Mechanische Lebensdauer	4000
Prüfspannung zwischen den Pole	n und Erde 2500 Vac für 1 Minute	Typ Fehlerstromschutz	AC - A - A[S]
Bemessungsfehlerstrom	300 mA	Betriebstemperatur	-25 +60 °C
Lagertemperatur	-40 +70 °C	Typ Kontakt	Photomos (potenzialfrei)
Betriebs- spannung	5-230 V ac/dc	Betriebs- strom 0.6mA (m	in.)-100mA cosφ=1 (max.)
Betriebsfrequenz	50 Hz	Kategorie	AC12
Betriebsmodi	S/Ö/S mit Schaltstellungsanzeige	Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Anschlussquerschnitt	≤ 2,5 mm²	Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauslösung	Ja
Isolationsprüfung	Ja	Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus)	Ja
Ausgestattet mit Ein v	veiteres Gerät: Wi-Fi-Modul GW90945 - Hilfskontakt GWD0951 - RS485-BUS-Modul GW90992	Electrocod	1413

Abmessungen



Normen / Richtlinien



