



Beschreibung Interruttore automatico scatolato

Artikelnr. MSX 250c

Anz. Pole 3P+N

Bemessungs- strom 160 A

Auslöser Elettromeccanico

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norm	IEC/EN 60947-2
Kategorie	A
Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	525 Vac - 250 Vdc
Bemessungsstoß- spannungsfestigkeit (Uimp)	8 kV
Überspannungs- kategorie	IV
Isolationsspannung (Ui)	800 V
Thermal regulation	0,63 - 0,8 - 1 x In
Magnetic regulation	6 - 8 - 10 - 13 x In
Neutral protection	Non protetto
Total power loss	49.17 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-
I <sub>dn</sub> regulation	-
DT regulation	-

#### MECHANICAL CHARACTERISTICS

Ausführung	Fest
DIN rail mounting	Si, tramite accessorio
Accessoriabile con comando motore	Si
Compatible interlock	Lever - Cable
Terminals supplied	Vorderseitige FC
Position Montage	Jeder
Upline/downline power supply	Si
Electrical life (415Vac)	6.000 cycles
Mechanical life	18.000 cycles
Betriebstemperatur	-5°C +65°C
Lagertemperatur	-20° +65°
Gewicht (kg)	1.9
Breite	140 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	68 mm


#### SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	25 kA
400/415Vac	16 kA
440Vac	10 kA
525Vac	6 kA
690Vac	-
250Vdc	13 kA

#### RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

220/240Vac	13 kA
400/415Vac	8 kA
440Vac	5 kA
525Vac	3 kA
690Vac	-
250Vdc	7 kA

### Abmessungen





Produktdatenblatt

GWD9097

Baureihe MSX

Normen / Richtlinien

