



Beschreibung Interruttore automatico scatolato

Artikelnr. MSX 125

Anz. Pole 3P

Bemessungs- strom 63 A

Auslöser Elettromeccanico

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|----------------------|
| Norm | IEC/EN 60947-2 |
| Kategorie | A |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Tensione nominale di impiego (Ue) | 690 Vac - 250 Vdc |
| Bemessungsstoß- spannungsfestigkeit (Uimp) | 8 kV |
| Überspannungs- kategorie | IV |
| Isolationsspannung (Ui) | 800 V |
| Regolazione termica | - |
| Regolazione magnetica | 6 - 8 - 10 - 12 x In |
| Protezione del neutro | - |
| Potenza dissipata totale | 19.29 W |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm) | - |
| Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw) | - |
| Regolazione Idn | - |
| Regolazione dt | - |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ausführung | Fisso - Rimovibile |
| Montaggio su guida DIN | Sì, tramite accessorio |
| Accessoriabile con comando motore | Sì |
| Interblocco compatibile | A leva - A filo |
| Terminali in dotazione | Vorderseitige FC |
| Position Montage | Jeder |
| Alimentazione monte/valle | Sì |
| Durata elettrica (415Vac) | 30.000 cycles |
| Durata meccanica | 30.000 cycles |
| Betriebstemperatur | -5°C +65°C |
| Lagertemperatur | -20° +65° |
| Gewicht (kg) | 1.1 |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 155 mm |
| Tiefe | 68 mm |

POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO Icu

| POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO Icu | | POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS | |
|------------------------------------|-------|--|------------|
| 220/240Vac | 50 kA | 220/240Vac | 50 kA |
| 400/415Vac | 36 kA | 400/415Vac | 36 / 30 kA |
| 440Vac | 25 kA | 440Vac | 25 kA |
| 525Vac | 22 kA | 525Vac | 22 kA |
| 690Vac | 6 kA | 690Vac | 6 kA |
| 250Vdc | 25 kA | 250Vdc | 19 kA |

Abmessungen





Produktdatenblatt

GWD9204

Baureihe MSX

Normen / Richtlinien

