Produktdatenblatt

GWD9337

MSX

Beschreibung Interruttore automatico scatolato
Artikelnr. MSXE 160
Anz. Pole 3P
Bemessungs- strom 160 A
Auslöser elektronisch

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	-	**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**	-
Norm	IEC/EN 60947-2	Ausführung	Fest - Steckbar
Kategorie	A	Montage auf DIN Schiene	Nein
Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60	Kann mit Motorantrieb ausgestattet werden	Ja
Bemessungsspannung (Ue)	690 Vac	Kompatible Verriegelung	Hebel - Kabel
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	8 kV	Klemmen im Lieferumfang enthalten	Vorderseitige FC
Überspannungs- kategorie	IV	Position Montage	Jeder
Isolationsspannung (Ui)	800 V	Upline/Downline-Stromversorgung	Ja
Thermische Regulierung	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Elektrische Lebensdauer (415Vac)	10.000 Zyklen
Magnetische Regulierung	Elektronisch LSI	Mechanische Lebensdauer	30.000 Zyklen
Neutralleiterschutz	-	Betriebstemperatur	-5°C +65°C
Totale Verlustleistung	26.88 W	Lagertemperatur	-20° +65°
Bemessungskurzschlussstromeinschaltvermögen (Icm)	-	Gewicht (kg)	2.3
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit für 0,3 s (Icw)	-	Breite	105 mm
Idn-Regelung	-	Höhe	165 mm
DT-Regelung	-	Tiefe	103 mm

GRENZ-SCHALTVERMÖGEN (ICU)	-	**BETRIEBS-SCHALTVERMÖGEN (ICS)**	-
220/240Vac	85 kA	220/240Vac	85 kA
400/415Vac	65 kA	400/415Vac	36 kA
440Vac	50 kA	440Vac	25 kA
525Vac	25 kA	525Vac	25 kA
690Vac	7,5 kA	690Vac	7,5 kA
250Vdc	-	250Vdc	-

Abmessungen



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 12/10/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden

Normen / Richtlinien

CE