Produktdatenblatt

GWD9558

MSX

Beschreibung Interruttore automatico scatolato
Artikelnr. MSXD 250
Anz. Pole 3P+N
Bemessungs- strom 250 A
Auslöser Elektromechanisch

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	-	**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**	-
Norm	IEC/EN 60947-2	Ausführung	Fest
Kategorie	A	Montage auf DIN Schiene	Ja, mit Hilfe von Zubehör
Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60	Kann mit Motorantrieb ausgestattet werden	Ja
Bemessungsspannung (Ue)	525 Vac	Kompatible Verriegelung	-
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	8 kV	Klemmen im Lieferumfang enthalten	Vorderseitige FC
Überspannungs- kategorie	IV	Position Montage	Jeder
Isolationsspannung (Ui)	525 V	Upline/Downline-Stromversorgung	Ja
Thermische Regulierung	0,63 - 0,8 - 1 x In	Elektrische Lebensdauer (415Vac)	10.000 Zyklen
Magnetische Regulierung	Fest - 2.500 A	Mechanische Lebensdauer	10.000 Zyklen
Neutralleiterschutz	Nicht geschützt	Betriebstemperatur	-5°C +65°C
Totale Verlustleistung	65 W	Lagertemperatur	-20° +65°
Bemessungskurzschlussstromeinschaltvermögen (Icm)	-	Gewicht (kg)	1.9
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit für 0,3 s (Icw)	-	Breite	140 mm
Idn-Regelung	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A	Höhe	165 mm
DT-Regelung	0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms	Tiefe	68 mm

GRENZ-SCHALTVERMÖGEN (ICU)	-	**BETRIEBS-SCHALTVERMÖGEN (ICS)**	-
220/240Vac	35 kA	220/240Vac	27 kA
400/415Vac	25 kA	400/415Vac	19 kA
440Vac	15 kA	440Vac	12 kA
525Vac	10 kA	525Vac	7,5 kA
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

Abmessungen



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 12/10/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden

Normen / Richtlinien

CE