

Produktdatenblatt

GW40063BS

Baureihe 40 CD




Die geschützten dekorativen Verteiler IP40 sind erhältlich von 8 bis 72TE. Sie bieten eine hervorragende ästhetische Integration und sind mit mehrpoligen Schraub-Klemmleisten, 80 A IP 20, ausgestattet. Sie sind mit transparenten Rauchglastüren oder mit geschlossenen Türen erhältlich, die mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet werden können, das Öffnen und Schließen ist mit "PUSH" gekennzeichnet. Die Klemmleisten ermöglichen eine einfache und übersichtliche Verdrahtung und verkürzen die Montagezeit.

Isolations- klasse	II (gemäß IEC 61140)	Farbe	Weiß RAL 9016
Außenabmessungen BxHxT (mm) 200x180x100	Schutzart	IP40
Verlust- leistung (W)	15	Schlagfestigkeit	IK08
Bemessungs- spannung	400V	Farbe Tür	Geschlossen
Klemmleisten	80 A - IP20 Zweipolig mit Schraubklemmen	Anz. TE EN 50022	8
Bemessungs- strom	125 A	Glühdrahtprüfung	650 °C
Betriebstemperatur	-25 +60 °C	Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2
Kugeldruckprüfung	70 °C	Zubehör für Wiederherstellung	g der Schutza ß chraubenabdeckkappen (GW44623) oder Wandbefestigungslaschen (GW44621)
Norm	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolations- spannung	750 V
Pol 1 (mm²)	N/PE (2x16) + (7x10)	Pol 2 (mm²)	N/PE (2x16) + (7x10)

	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE										
c 1 1"	1-1"	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral	UV
Sa	Salzlösungen -	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol	öl	Strahlung
	Beständig	B <mark>edin</mark> gt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	B <mark>edin</mark> gt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	B <mark>edin</mark> gt beständig	B <mark>eding</mark> t beständig	B <mark>eding</mark> t beständig

Abmessungen



		Ingombro			M ontaggio modulari					Fissaggio		
	Codice	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	NR	- 1	L
8M	GW 40 043 GW 40 063	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
12M	GW 40045 GW 40065	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180

Technische Symbole















Normen / Richtlinien



