

Produktdatenblatt

GW40123

40 CDE




Aufputz-Installationsverteiler mit zweipoliger Klemmleiste und zwei austauschbaren Flanschen (1 Flansch mit ausbrechbaren Öffnungen, 1 Flansch mit Kabeleinführungsmembran). Deutscher Standard.

Isolations- klasse	II	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Außenabmessungen BxHxT (mm)	298x260x140	Schutzart	IP65
Installation	Aufputz	Schlagfestigkeit	IK07
Farbe Tür	Rauchglas transparent	Klemmleiste N (mm²)	(3x25)+(10x10)
Klemmleiste PE (mm²)	(3x25)+(10x10)	Anz. TE EN 50022	12
Glühdrahtprüfung	750 °C	Standard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Betriebstemperatur	-25 +60 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Pol 1 (mm²)	N (3x35) + (10x10)	Pol 2 (mm²)	PE (3x35) + (10x10)

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE											
C-1-1"	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral	UV	
Salzlösungen	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol	öl	Strahlung	
Beständig	Micht beständig	B <mark>edin</mark> gt be <mark>stän</mark> dig	B <mark>eding</mark> t be <mark>ständ</mark> ig	Nicht beständig	B <mark>edin</mark> gt be <mark>ständ</mark> ig	Micht beständig	Micht beständig	B <mark>edin</mark> gt be <mark>stän</mark> dig	B <mark>edin</mark> gt be <mark>stän</mark> dig	Beständig	

Abmessungen





1	2	3	4		
M16	M20	M25	M32		

	Codice	А	В	С	В	E	F	G	Н	Р	D'max	E'	F'	NR	- 1	L
12M	GW 40 113 GW 40 123	278	298	140	75	48	48	126,5	151,5	1	102	75	21	4	161	200
24M	GW 40 114 GW 40 124	438						156,5	131,5	150					320	
36M	GW 40 115 GW 40 125	588						156,5	131,5	150					494	

Technische Symbole













Normen / Richtlinien





