

Produktdatenblatt

GW40336


40 CDE




Unterputz-Installationsverteiler IP40 mit transparenter Tür für ICP Leistungsbegrenzungsschalter. Spanischer Standard. Plombierbar.

Isolations- klasse	II	Bemessungsstrom (A)	40
Außenabmessungen BxHxT (mm)	329x225x75	Schutzart	IP40
Installation	Unterputz	Schlagfestigkeit	IK07
Bemessungs- spannung (V)	400	Norm R.U. 1407-D	CCE-ICP32
Farbe Tür	Rauchglas transparent	Anz Mod. EN 50022 ICP Raum	4
Mod. EN 50022 Nutzer Raum	8	Glühdrahtprüfung	650 °C
Standard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24	Betriebstemperatur	-15 ÷ +60°C
Isolationsspannung (Ui)	750 V	Kugeldruckprüfung	70 °C
Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar	Typ Gehäuse	GP
Verlustleistung (W)	9+14		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE										
C-1-1"	Säuren		Basen		Lösungsmittel			Mineral	UV	
Salzlösungen	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol	öl	Strahlung
Beständig	Micht beständig	B <mark>edin</mark> gt be <mark>stän</mark> dig	B <mark>eding</mark> t be <mark>ständ</mark> ig	Micht beständig	B <mark>eding</mark> t be <mark>ständ</mark> ig	Nicht beständig	Nicht beständig	B <mark>edin</mark> gt be <mark>stän</mark> dig	B <mark>edin</mark> gt be <mark>stän</mark> dig	Beständig





		Α	В
4+8M	GW 40 336 GW 40 338	305	328,5
4+12M	GW 40 337 GW 40 339	372	400

Technische Symbole















Normen / Richtlinien



