# Produktdatenblatt

## GW76921

Baureihe GW FIT

Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre uns Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP68 (bei 10 bar) | Material | Messing vernickelt |
| Für Kabel Ø (mm) | von 3 bis 6,5 | Beschreibung | Kabelverschraubungen |
| Gewindetyp | M12 | Durchmesser Montagebohrung (mm) | 12 |
| Bereich | 1 (G) - 20 (D) | Electrocod | 230 |
| Umgebungstemperatur | -60 °C <= Ta <= +95 °C | Norm | EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - IEC/EN 600243 |
| Einsatz im Temperaturbereich | -20 +95 °C | ATEX Klassifizierung | 2G 1D Ex e II tD A20 IP68 |

| BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzlösungen | Säuren | | Basen | | Lösungsmittel | | | | Mineral öl | UV Strahlung |
| | Konzentriert | Verdünnt | Konzentriert | Verdünnt | Hexan | Benzol | Azeton | Ethylalkohol | | |
| Beständig | Beständig | Beständig | Beständig | Beständig | Beständig | Beständig | Beständig | Beständig | Beständig | Beständig |

## Abmessungen




## Technische Symbole

IP

IP68 (bei 10 bar)

INSTALLATION -20°c min +95°c max

-20 +95 °C

## Normen / Richtlinien

Reach Declaration

CE

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 12/10/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden