Produktdatenblatt

GW84201

Auf Anfrage

Multifunktionale Scheinwerfer aus Aluminiumgruckgruss, beschichtet mit Polyester Pulver für ortsfeste Installationen. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%. Flachglas, ESG, 5mm. Alterungsbeständige Silikondichtung. Geeignet für Halogenlampen. Netzzuleitung über Kabelverschraubung für Kabel mit Ø 9 ÷12 mm.

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Verwendung mit	Fest
Schutzart	IP55	Schlagfestigkeit	IK10
Isolations- klasse	I	Maximale Windangriffsfläche	0.03 m²
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m	Gewicht (kg)	1.2
Farbe	Graphitgrau	Lampen- Strom	2.1 A
Max. Lampen Leistung	500 W	Lampen- fassung	R7s
Leuchtmittel	QT-DE 12	Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	D ÷ C
Optik	Symmetrisch - ULOR: 0%	Electrocod	2424

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole

IP55 IK10 0.03 m² 1 m

Normen / Richtlinien

CE

Daten, Maße, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 29/04/2024. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Es wird daher immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veröffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtströme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty - 1 of 1