





Multifunktionale Scheinwerfer aus Aluminiumdruckguss, beschichtet mit Polyester Pulver für ortsfeste Installationen. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%. Flachglas, ESG, 5mm. Alterungsbeständige Silikondichtung. Geeignet für Halogenlampen. Netzzuleitung über Kabelverschraubung für Kabel mit  $\varnothing 9 \div 12$  mm.

Anwendung	Außenbereich	Verwendung mit	Fest
Schutzart	IP55	Schlagfestigkeit	IK10
Isolations- klasse	I	Maximale Windangriffsfläche	0.09 m <sup>2</sup>
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1.4 m	Gewicht (kg)	3
Farbe	Graphitgrau	Lampen- Strom	4.3 A
Max. Lampen Leistung	1000 W	Lampen- fassung	R7s
Leuchtmittel	QT-DE 12	Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	C ÷ B
Optik	Symmetrisch - ULOR: 0%	Electrocod	2424

### Abmessungen



### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



IP

IP55

IK

IK10



0.09 m<sup>2</sup>



1.4 m



0 Cd

### Normen / Richtlinien

