Produktdatenblatt

GW84204

Auf Anfrage

Multifunktionale Scheinwerfer aus Aluminiumgruckgruss, beschichtet mit Polyester Pulver für mobile Installationen an Rundaufnahme Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Flachglas, ESG, 5mm Alterungsbeständige Silikondichtung Geeignet für Halogenlampen Ausgerüstet mit Schutzgitter und Netzleitung H07RN-F - 3x1,5mm², Länge 5m und Stecker nach IEC 309 2P+E 200-250V IP67

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Verwendung mit	Tragbar
Schutzart	IP55	Schlagfestigkeit	IK10
Isolations- klasse	I	Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m
Gewicht (kg)	2.8	Farbe	Graphitgrau
Lampen- Strom	2.1 A	Max. Lampen Leistung	500 W
Lampen- fassung	R7s	Leuchtmittel	QT-DE 12
Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	D ÷ C	Optik	Symmetrisch - ULOR: 0%
Electrocod	2424		

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole

IP55 IK10 1 m

Normen / Richtlinien

CE

Daten, Maße, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 12/10/2024. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Es wird daher immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veröffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtströme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty - 1 of 1