





Scheinwerfer für den Außenbereich aus Thermoplast in Rauchgrau mit feuerverzinktem Stahlbügel in Leuchtenfarbe. Ausgerüstet mit Goniometer zur vereinfachten Ausrichtung. Flachglas 4mm, ESG, mit Siebdruck; mit Gelenk am Leuchtenkörper verbunden zur vereinfachten Wartung. Alterungsbeständige Silikondichtung. Netz-zuleitung mit Kabelverschraubung PG13,5 für Kabel mit  $\varnothing 6.5 \pm 13$  mm. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%. Einrichtungsplatte für elektrischen Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Schnellanschluss mittels 3 poliger Steckklemme mit Lösetaste.

Anwendung	Außenbereich	Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK09	Isolations- klasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C	Maximale Windangriffsfläche	0.124 m <sup>2</sup>
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m	Gewicht (kg)	5.3
Farbe	Rauchgrau	Spannung	230 V - 50 Hz
Leistung Lampe	70 W	Lampen- Strom	1 A
Lampen- fassung	RX7s	Mitgelieferte Lampe	HIT-DE
Mit Lampe	Ja	Effizienzklasse mit gelieferter Lampe	A
Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	A ÷ A+	Optik	Symmetrisch
Licht Verschmutzung	0 cd/Klm	Garantie	5 Jahre
Electrocod	2443		

### Abmessungen



### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



IP  
IP65

IK  
IK09



GWT  
650 °C

0.124 m<sup>2</sup>

1 m



### Normen / Richtlinien

