Produktdatenblatt

GW85663

Auf Anfrage

Scheinwerfer aus Aluminiumdruckguss, 3-fach passiviert und beschichtet. Optisches System mit zentralem Drehpunkt und Goniometerskala zur perfekten Ausrichtung. Einscheibensicherheitsglas, ESG, Materialstärke 4mm. alterungsbeständige Silikondichtung. Integrale Basis für Architekturanwendungen. LED Konstantstrom-Treiber. LED monochromatisch.

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Optik	16° Spot
Maximale Windangriffsfläche	0.118 m²	Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m
System leistung	50 W	Bemessungslichtstrom (lm)	4350
Farb temperatur	4000 K (CRI>65)	Garantie	Erweiterbar
Betriebstemperatur	-25 +25 °C	Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber
Version	mit Sockel	Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++
Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar	Electrocod	2424
Licht Verschmutzung	0 cd/Klm	Photobiologisches Risiko	RG1/RG2 @ 20cm
Nominaler Lichtstrom (lm)	5220		

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole

Normen / Richtlinien

CE

Daten, Maße, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 12/10/2024. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Es wird daher immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veröffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtströme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty - 1 of 1