

#### Produktdatenblatt

# GW87109


#### Auf Anfrage




Straßenleuchte mit Mastanschluß (Durchmesser 42÷76mm) und Gehäuse aus Alumniumdruckguss. Der Mastanschluß ist für Mastansatz- und Mastaufsatz geeignet und kann geneigt werden. Reflektor aus Reinstaluminium 99,85% poliert und eloxiert. alterungsstabilisierte Silikondichtung. Kondensationsschutz mit Filz. Austauschbare Polyamid Gerätebox für die elektrischen Komponenten, ausgerüstet mit einem Griff für den installationsfreundlichen Wechsel. Zweipoliger Anschlußstecker in Schutzklasse II für max. 2.5 mm²; Kabelverschraubung PG 13.5 für Zuleitungrn mit einem Druchmesser von 6.5÷11.5 mm. Einscheibensicherheitsglas, ESG, mit Siebdruck. Keramikfassung mit einstellbaren Winkel an der Gerätebox. Flexibles Kabel, Durchmesser 1-1.5 mm², doppelt isoliert mit Silikon FG4G4.

Anwendung	Außenbereich	Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10	Isolations- klasse	II
Maximale Windangriffsfläche	0.3 m²	Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m
Neigung einstellbar	+20° -20°	Gewicht (kg)	18.1
Farbe	Graphit / Aluminium	Spannung	230 V - 50 Hz
Leuchtmittel	HIT / HST	Leistung Lampe	400 W
Lampen- Strom	4.2 A	Lampen- fassung	E40
Schutzart des Optiksystems	Flachglas	Optik	Abgeschirmt ULOR: 0%
Electrocod	244B		-

## Abmessungen



## Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



IP IP66 **IK** IK10

0.3 m<sup>2</sup>

•**←** 

**ري** 

