Produktdatenblatt

GW87308

Auf Anfrage

Straßenleuchte mit Mastanschluß (Durchmesser 42÷76mm) und Gehäuse aus Alumniumdruckguss. Der Mastanschluß ist für Mastansatz- und Mastaufsatz geeignet und kann geneigt werden. Reflektor aus Reinstaluminium 99,85% poliert und eloxiert. alterungsstabilisierte Silikondichtung. Kondensationsschutz mit Filz. Austauschbare Polyamid Gerätebox für die elektrischen Komponenten, ausgerüstet mit einem Griff für den installationsfreundlichen Wechsel. Zweipoliger Anschlußstecker in Schutzklasse II für max. 2.5 mm² ; Kabelverschraubung PG 13.5 für Zuleitungrn mit einem Druchmesser von 6.5÷11.5 mm. Einscheibensicherheitsglas, ESG, mit Siebdruck. Keramikfassung mit einstellbaren Winkel an der Gerätebox. Starres Kabel, Durchmesser 1-1.5 mm², doppelt isoliert mit Silikon UG4G4.

Anwendung	Außenbereich	Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10	Isolations- klasse	II
Maximale Windangriffsfläche	0.21 m²	Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m
Neigung einstellbar	+20° -20°	Gewicht (kg)	10.9
Farbe	Graphit / Aluminium	Spannung	220-240 V - 50/60 Hz
Leuchtmittel	HIT-CE	Leistung Lampe	45 W
Lampen- Strom	0.5 A	Lampen- fassung	PGZ-12
Schutzart des Optiksystems	Flachglas	Art des Treibers	EVG Elektronisches Vorschaltgerät
Optik	Abgeschirmt ULOR: 0%	Electrocod	244B

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole

Daten, Maße, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 12/10/2024. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Es wird daher immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veröffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtströme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty - 1 of 1