





Einbaudownlight mit Federhaltern. Stahlblechgehäuse. Aluminiumreflektor. Kühlkörper aus Aluminium. transparente, prismatische Abdeckung. Mid Power LEDs. Verfügbar auch als Notlichtversion.

Anwendung	Innenbereich	Typ	ON/OFF
Installation	Unterputz	Durchmesser (mm)	200
Schlagfestigkeit	IK02	Spannung	220-240 V - 50/60 Hz
Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF	System leistung	19 W
Gewicht (kg)	1.1	Leuchtmittel	LED
Farbe	Weiss	Bemessungslichtstrom (lm)	1900
Schutzart	IP20 (IP40 Optik)	Isolations- klasse	II
Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber	Betriebstemperatur	-25 +25 °C
UGR	<=19	Garantie	5 Jahre
Farb temperatur	3000 K (CRI>80)	Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar
Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++	Electrocod	2419
LED Lebensdauer (L80B50)	50000 h		

### Abmessungen



### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



IK  
IK02



IP  
IP20 (IP40  
Optik)



CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER



### Normen / Richtlinien

