



Quadratisches Downlight Deckeneinbau mit Federn. Stahlblechgehäuse. Aluminiumreflektor. Kühlkörper aus Aluminium. transparente, prismatische Abdeckung. Mid Power LEDs. Verfügbar auch als Notlichtversion.

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Anwendung | Innenbereich | Typ | ON/OFF |
| Installation | Unterputz | Abmessungen (mm) | 250 x 250 |
| Schlagfestigkeit | IK02 | Spannung | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Spannung | 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF | System leistung | 29 W |
| Gewicht (kg) | 1.6 | Leuchtmittel | LED |
| Farbe | Weiss | Bemessungslichtstrom (lm) | 3100 |
| Schutzart | IP20 (IP40 Optik) | Isolations- klasse | II |
| Art des Treibers | Konstantstrom LED-Treiber | Betriebstemperatur | -25 +25 °C |
| UGR | <=22 | Garantie | 5 Jahre |
| Farb temperatur | 3000 K (CRI>80) | Art der Lichtquelle | LED - nicht austauschbar |
| Effizienzklasse der eingebauten LEDs | A ÷ A++ | Electrocod | 2419 |
| LED Lebensdauer (L80B50) | 50000 h | | |

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IK
IK02



IP
IP20 (IP40
Optik)



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



Normen / Richtlinien

