


Einbauleuchte für Modul 600x600mm. Stahlblechgehäuse weiss beschichtet. Prismatische Abdeckung. Mid Power LEDs.

Anwendung	Innenbereich	Typ	ON/OFF
Installation	Unterputz	Abmessungen (mm)	600 x 600
Schlagfestigkeit	IK03	Spannung	220-240 V - 50/60 Hz
Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF	System leistung	31 W
Gewicht (kg)	3.1	Leuchtmittel	LED
Farbe	Weiss	Bemessungslichtstrom (lm)	4250
Optik	diffus	Schutzart	IP20
Isolations- klasse	I	Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber
Betriebstemperatur	-25 +25 °C	UGR	<=19
Garantie	5 Jahre	Farb temperatur	4000 K (CRI>80)
Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar	Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++
Electrocod	2419	LED Lebensdauer (L80B50)	50000 h

### Abmessungen



### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



IK  
IK03



IP  
IP20



CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER



### Normen / Richtlinien

