


Einbauleuchte für Modul 600x600mm. Stahlblechgehäuse weiss beschichtet. Prismatische Abdeckung. Mid Power LEDs.

Anwendung	Innenbereich	Typ	ON/OFF
Installation	Unterputz	Abmessungen (mm)	600 x 600
Schlagfestigkeit	IK03	Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF
System leistung	22 W	Gewicht (kg)	3.1
Leuchtmittel	LED	Farbe	Weiss
Bemessungslichtstrom (lm)	3100	Optik	diffus
Schutzart	IP20	Isolations- klasse	I
Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber	Betriebstemperatur	-25 +25 °C
UGR	<=19	Garantie	5 Jahre
Farb temperatur	4000 K (CRI>80)	Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar
Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++	Electrocod	2419
LED Lebensdauer (L80B50)	50000 h		

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IK

IK03



IP

IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

INSTALLATION
25°C min
25°C max

5 JAHRE
GARANTIEZEIT

Normen / Richtlinien

