


Einbauleuchte für Modul 600x600mm. Stahlblechgehäuse weiss beschichtet. Prismatische Abdeckung. Mid Power LEDs.

Anwendung	Innenbereich	Typ	ON/OFF
Installation	Unterputz	Abmessungen (mm)	600 x 600
Schlagfestigkeit	IK03	Spannung	220-240 V - 50/60 Hz
Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF	System leistung	28 W
Gewicht (kg)	4.3	Leuchtmittel	LED
Farbe	Weiss	Bemessungslichtstrom (lm)	3100
Optik	Dark Light	Schutzart	IP20
Isolations- klasse	I	Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber
Betriebstemperatur	-25 +25 °C	UGR	<16
Garantie	5 Jahre	Farb temperatur	4000 K (CRI>80)
Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar	Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++
Electrocod	2419	LED Lebensdauer (L80B50)	50000 h

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IK

IK03



IP

IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

INSTALLATION
25°C min
28°C max

5 JAHRE
GARANTIEZEIT

Normen / Richtlinien

