





Deckenleuchte mit Hochleistungs-LED und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss EN AB 44300 "kupferfrei" (Cu < 0,08 %) e telaio in PA6 "halogen free" caricato fibra vetro. Sistema ottico con riflettore/collimatore in PC stabilizzato agli UV. Lenti secondarie interne in PMMA ad alta trasparenza. Guarnizioni in silicone anti-invecchiamento. Dispositivo di sfiatione ed anticondensa plastico. Vetro frontale temprato spessore 4 mm, fissato con telaio in alluminio. Sistema di fissaggio a parete o plafone, con possibilità a 45° solo per versioni 2L e 2+2L tramite molla in acciaio armonico od a sospensione con due punti di fissaggio. Viteria esterna in acciaio INOX. Connettore rapido IP68 per fili 1,5 mm². Diametro esterno cavo 7-12 mm. Driver LED elettronico rifasato (Cos fi > 0,9).

Anwendung	Innenbereich	Serie	SMART [4] 2.0 LB - 5L
Typ	ON/OFF	Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08	Isolations- klasse	I
Betriebstemperatur	+5 +35 °C	Gewicht (kg)	4.1
Farbe	Grau ähnlich RAL 7037	Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF
Leuchtmittel	LED	System leistung	69 W
Optik	Lichtstreuend 100°	Farb temperatur	4000 K (CRI>80)
LED-Steuerstrom	1,05 A	Bemessungslichtstrom (lm)	7150
LED Lebensdauer (L80B05)	90000 h	Garantie	5 Jahre
Electrocod	2444	ATEX Klassifizierung	Ex II 3G Ex nR IIC T5 Gc - Ex II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc IP66
Ausführung	Neutralweiss 4000K		

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP
IP66

IK
IK08



Normen / Richtlinien

