# Produktdatenblatt

## GWS4063GD

Auf Anfrage

Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED mit Wärmeableitungsvorrichtung aus Aluminiumdruckguss EN AB 44300 "kupferfrei" (Cu < 0,08 %) e telaio in PA6 "halogen free" caricato fibra vetro. Sistema ottico con riflettore/collimatore in PC stabilizzato agli UV. Lenti secondarie interne in PMMA ad alta trasparenza. Guarnizioni in silicone anti-invecchiamento. Dispositivo di sfiato ed anticondensa plastico. Vetro frontale temprato spessore 4 mm, fissato con telaio in alluminio. Sistema di fissaggio a sospensione con funi metalliche e golfari. Viteria esterna in acciaio INOX. Cavo alimentazione pentapolare H07RN-F di lunghezza 1m con connettore rapido IP68 per fili 1,5 mm². Diametro esterno cavo 7-14 mm. Driver LED elettronico rifasato (Cos fi > 0,9). Kompatibel nur mit DALI 1 Standardsystem.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich | Serie | SMART [4] 2.0 HB - 4x4L |
| Typ | DALI | Version | Standard |
| Gleichwertiges Leuchtmittel | 400 W ME | Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 | Isolations- klasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C | Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | konform |
| Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50 °C | Gewicht (kg) | 12 |
| Farbe | Grau ähnlich RAL 7037 | Spannung | 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - DALI |
| Leuchtmittel | LED | System leistung | 203 W |
| Art des Treibers | Konstantstrom LED-Treiber | Optik | Tiefbreitstrahlend 60° |
| Art der Lichtquelle | LED - nicht austauschbar | Farb temperatur | 4000 K (CRI>80) |
| LED-Steuerstrom | 1 A | Effizienzklasse der eingebauten LEDs | A ÷ A++ |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 21830 | LED Lebensdauer (L80B05) | 120000 h |
| Garantie | 5 Jahre | Electrocod | 2444 |
| Überspannungsfestigkeit | Normaler Modus: 3 KV; Differenzialmodus: 2 KV | Zertifikat nach DIN 18032-3 | konform (mit bügel oder seilen) |

## Abmessungen




## Lichtverteilungskurve




## Technische Symbole

DIN 18032-3 MIT BÜGEL ODER SEILEN

IP IP66

IK IK08

GWT 850 °C

CONSTANT CURRENT DRIVER

5 JAHRE GARANTIEZEIT

## Normen / Richtlinien

CE

Daten, Maße, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 12/10/2024. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Es wird daher immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veröffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtströme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty - 1 of 1