



Die Wallbox I-CON ist die JOINON-Lösung für den privaten und halböffentlichen Bereich und konform mit der internationalen Norm IEC 61851-1 Mode 3. Sie zeichnet sich durch ein elegantes und kompaktes Design, die spezielle „Einhand-Ladefunktion“, die Vandalismussichere Steckdose als Alternative zum Stecker mit Kabel und Halterung in der Station, die Schutzart IP55 in Kombination mit einer IK10-zertifizierten Beständigkeit, ein intelligentes Lastmanagement, eine Hintergrundbeleuchtung und verschiedene Montagemöglichkeiten aus: Wand-, Unterputz- oder Bodenmontage.

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|---|
| EINGANG | | - Steckdose/Stecker-Nr. (Typ) | 1 (vandal-proof Type 2 socket, with shutters) |
| Klemmleisten | 3 x 10 mm ² | Ladefreigabe | Fernzugriff über OCPP 1.6J |
| Bemessungs- strom | 32 A | Interface | LED RGB + Slide-Touch-Display |
| Gesamtleistung | 7.4 Kilowatt | Verbindung | LAN |
| AUSGANG | | - MECHANISCHE DATEN | - |
| Bemessungs- spannung | 230 V | Montage und Installation | Wandmontage (Bodenmontage mit Standsäule) |
| Abgegebener Strom (Max.) | 32 A | Farbe | Dunkelgrau |
| Maximalstrom | 7.4 Kilowatt | Material | Thermoplast (nachindustrieller Ursprung) |
| Leitungsschutz | Derzeit nicht vorhanden | Externe Beschichtung | Nein |
| Typ Fehlerstromschutz | Derzeit nicht vorhanden | Schutzart | IP55 |
| Energiezähler | Ja (MID-Konformität) | Schlagfestigkeit | IK10 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja | Betriebstemperatur | -25 +50 °C |
| (Auto-)restart elektrischer Schutzvorrichtungen | Derzeit nicht vorhanden | Anpassungen | Nein |

Abmessungen



Technische Symbole



Normen / Richtlinien

