



Die Steckdose des Typs 2 ist konform mit den Normen IEC 62196-1 und IEC 62196-2 und wurde für das Laden von Elektrofahrzeugen gemäß der Norm IEC 61851 entwickelt. Sie ist mit Sicherheitsverschlüssen (Schutzart IPXXD), einem doppelten Wasserabflusssystem und einem Vandalismus-sicheren Mechanismus ausgestattet, der aus Schiebeklappen besteht, die verhindern, dass Unbefugte auf Elektroteile zugreifen können, sowie aus einem Verriegelungsmechanismus, der den doppelten Zweck hat, die Schiebeklappen zu blockieren und den Stecker während des Ladevorgangs zu sperren. Die Schieber werden durch das Einstecken des Steckers in die Steckdose geöffnet; sie werden automatisch geschlossen, wenn der Stecker am Ende eines jeden Ladevorgangs herausgezogen wird. Diese Steckdose ist mit drei Mikrokontakten ausgestattet, die prüfen, ob die Ventile geöffnet oder geschlossen sind und ob der Verriegelungsmechanismus aktiviert ist oder nicht. Die Steckdose hat einen sitlichen Leiteranschluss

Farbe	Schwarz	Elektrischer Schutz	IPXXD
Anzahl Pole	7 (L1, L2, L3, N, PE, CP, PP)	Schlagfestigkeit	IK10
Bemessungs- strom	32 A	Schutzart	IP55 (ohne Stecker eingesteckt)
Bemessungs- spannung	380–480 V (Stromversorgung) / 0–30 V (CP, PP)	Kugeldruckprüfung	125 °C (aktive Teile) / 80 °C (passive Teile)
Bemessungs- frequenz (Hz)	50/60 Hz	Glühdrahtprüfung	850 °C (aktive Teile) / 960 °C (extern)
Parameter des Verriegelungsaktors	-	Isolationsspannung (Ui)	500 V
Spannungsbereich	9-15,5 V	Lagertemperatur	-40 +70 °C
Kein Laststrom	≤ 250 mA	Anschluss feindrätig (mm²)	2,5–10 mm² (Stromversorgung) 0,75–1,5 mm² (CP, PP)
Betriebsspannung	12 V	Betriebstemperatur	-30°C + +50 °C
Spitzenstrom	3.2 A	MTTF	>10.000 Steckzyklen ohne Last
Externer Selbstverlösungsgrad	V0 (UL94)		

Abmessungen

103

162
119

128
158,5

112
125


Technische Symbole

IK

IK10

IP

IP55 (ohne Stecker eingesteckt)



125 °C (aktive Teile) / 80 °C (passive Teile)

GWT

850 °C (aktive Teile) / 960 °C (extern)

Normen / Richtlinien

