




Description Interruttore automatico scatolato
 Code MSX 160c
 No. of poles 3P
 Rated current 63 A
 Release Elettromeccanico

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | | CARATTERISTICHE MECCANICHE | |
|--|---------------------|---|------------------------|
| Standard | IEC/EN 60947-2 | Execution | Fixed |
| Use category | A | Montaggio su guida DIN | Sì, tramite accessorio |
| Rated frequency (Hz) | 50 / 60 | Accessoriabile con comando motore | No |
| Tensione nominale di impiego (Ue) | 525 Vac - 250 Vdc | Interblocco compatibile | - |
| Rated impulse withstand voltage (Uimp) | 8 kV | Terminali in dotazione | Front for FW cables |
| Overvoltage category | IV | Assembly position | Any |
| Insulation voltage (Ui) | 690 V | Alimentazione monte/valle | Sì |
| Regolazione termica | 0,63 - 0,8 - 1 x In | Durata elettrica (415Vac) | 14.000 cicli |
| Regolazione magnetica | Fixed - 1.000 A | Durata meccanica | 20.000 cicli |
| Protezione del neutro | - | Operating temperature | -5°C +65°C |
| Potenza dissipata totale | 30 W | Stocking temperature | -20° +65° |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm) | - | Weight (kg) | 0.8 |
| Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw) | - | Width | 75 mm |
| Regolazione I _{dn} | - | Height | 130 mm |
| Regolazione dt | - | Depth | 68 mm |
| POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO I_{cu} | | POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS | |
| 220/240Vac | 35 kA | 220/240Vac | 18 kA |
| 400/415Vac | 25 kA | 400/415Vac | 13 kA |
| 440Vac | 15 kA | 440Vac | 7,5 kA |
| 525Vac | 7,5 kA | 525Vac | 4 kA |
| 690Vac | - | 690Vac | - |
| 250Vdc | 20 kA | 250Vdc | 10 kA |

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9043

MSX Range

STANDARDS/APPROVALS

