




Description Interruttore non automatico scatolato
 Code MSXM 1000
 No. of poles 3P
 Rated current 800 A
 Release -

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Standard	IEC/EN 60947-2	Execution	Fisso - Rimovibile
Use category	AC-23A, DC-22A	Montaggio su guida DIN	No
Rated frequency (Hz)	50 / 60	Accessorabile con comando motore	Si
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Interblocco compatibile	A leva - A filo
Rated impulse withstand voltage (Uimp)	8 kV	Terminali in dotazione	Front FC
Overvoltage category	IV	Assembly position	Any
Insulation voltage (Ui)	800 V	Alimentazione monte/valle	Si
Regolazione termica	-	Durata elettrica (415Vac)	4.000 cycles
Regolazione magnetica	-	Durata meccanica	10.000 cycles
Protezione del neutro	-	Operating temperature	-5°C +65°C
Potenza dissipata totale	153.6 W	Stocking temperature	-20° +65°
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	17	Weight (kg)	8.5
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	10 kA	Width	210 mm
Regolazione I _{dn}	-	Height	273 mm
Regolazione dt	-	Depth	103 mm
POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO I_{cu}		POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS	
220/240Vac	-	220/240Vac	-
400/415Vac	-	400/415Vac	-
440Vac	-	440Vac	-
525Vac	-	525Vac	-
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9449

MSX Range

STANDARDS/APPROVALS

