



Amplia gama de dispositivos de control, tomas de corriente (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), tomas de señal, dispositivos para el control de la climatización y gestión del confort, señalización de alarmas técnicas y gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores: blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado, y en diferentes tamaños: 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de marco para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, podrá crear numerosas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

Categoría	Dimmer	Material	Tecnopolímero
N. módulos	1	Tensión de alimentación	230V ac - 50 Hz
Mando	Rotativo	Color LED	Ámbar
Color	Negro satinado	Regleta de cableado	De tornillo
Capacidad de apriete cable flexible (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Capacidad de apriete cable rígido (mm <sup>2</sup> )	Max. 2,5
Trasf. electr. con lámpara halógena 12Vac	10 ÷ 160 W	Lámpara de incandescencia / halógena 230V	10 ÷ 160 W
Lámpara LED 230V	4 ÷ 160W	Norma de referencia	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU

## MARCAS/APROBACIONES

