# Ficha Técnica Producto

## GW94869

Serie 90 RCD

| | |
|---|---|
| Descripción | INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
| Código | SD |
| Nº polos | 4P |
| N. módulos | 3 |
| Corriente nominal | 25 A |
| Corriente diferencial nominal | 300 mA |
| Tipo | A |
| Tensión nominal (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norma de referencia | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 | Frecuencia nominal (Hz) | 50 Hz |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 500 V | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV |
| Categoría de sobretensiones | III | Nivel de inmunidad (8/20 µs) | 250 A |
| Sección cable rígido | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | Sección cable flexible | <=1x25 - <=1x16+1x10 - <=3x6 mm² |
| Par nominal de apriete | 2 Nm | Doble conexión | SI (parte superior e inferior) |
| Temperatura de empleo | -25 +40 °C | Temperatura de almacenaje | -40 +70 °C |
| Número de maniobras eléctricas | ≥ 5000 | Número de maniobras mecánicas | ≥ 10.000 |
| Compatibilidad con auxiliares eléctricos | Si | Compatibilidad con ReStart | No |
| Posición de montaje | Cualquier | | |

## DIMENSIONAL




## WIRING DIAGRAM




**4P - 3 MÓDULOS**

## MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 12/10/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso