




El módulo interfaz de comunicación Wi-Fi GW90953 se acopla en el lado derecho de ReStart PRO 4P. Mediante la APP, con el módulo Wi-Fi es posible monitorizar el estado de la instalación en cualquier momento.

Descripción	Moódulo Interface Wi-Fi	Código	Serie 90 ReStart
N° mod. EN 50022	1	Apto para	ReStart Rd PRO 4P /ReStart Rm PRO 4P
Frecuencia nominal (Hz)	50	Tensión nominal	230/240 V a.c.
Potencia máx. absorbida	1,6 W	Temperatura de empleo	-25 +60 °C
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV	Par nominal de apriete	0,4 Nm
Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C	Tensión nominal de aislamiento (Ui)	500 V
Norma de referencia	EN 301489-1; EN 301489-17	Sistema de distribución	TT - TN-S
Sección del terminal	2,5 mm ²	Requerimientos mínimos del sistema operativo	Android 4.4 / iOS 9
Comunicación Wi-Fi	2.4	Distancia máxima de comunicación en lugares abiertos (directo hacia el router) - 80m en lugares abiertos (otras direcciones)	
Corriente máxima medible	80 A	Sección máxima del cable TC	25 Milímetro cuadrado
Medida de parámetros eléctricos	No		

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

INSTALACIÓN



MARCAS/APROBACIONES

